

# ▶ FORESTALL

## Pretrattamento conservativo ecologico.

Superfici porose, cotto, pietra e cinker.

- Ideale per il trattamento prima della fugatura
- Conserva la superficie dalle sporcizie da cantiere
- Trattamento oleorepellente non sacrificiale
- Facilita la pulizia del dopo posa



## BASE ACQUA



### Funzione

È una soluzione idro - oleorepellente nata per il pretrattamento dei materiali porosi. Ideale se applicato prima di fugare pavimenti e rivestimenti. Consigliato per conservare il materiale dallo sporco da cantiere.

### Consumi per Litro

10-20mq (a seconda dell'attività e al interno per mano).

### Sistema di Applicazione

Su superficie ben spazzolata e priva di polvere, stendere FORESTALL in modo uniforme a mezzo pennello o a spruzzo. Attendere almeno 12 ore prima di fugare la superficie.

### Notizie Utili

- È un antimbrattante. Facilmente rimovibile con soluzioni AGUAFUERTE (vedi scheda).
- Può essere applicato anche con residui di efflorescenze saline
- Indicato sia per superfici interne che esterne.

### Avvertenze

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto può causare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di contatto, lavare con acqua corrente. In caso di ingestione consultare il medico e mostrare l'etichetta. Non gettare in fogna. Conservare il recipiente ben chiuso. Teme il gelo. Non utilizzare al di sotto dei 5° C.

### Proprietà Chimico Fisiche

Aspetto: liquido. Colore: opalescente. Odore: lievemente pungente. PH: 6 - 7. Viscosità: coppa ford F4: 13" - 16". Densità: 1,05 - 1,10. Dispersibilità: in acqua, in tutte le proporzioni.

CONFEZIONI: taniche da 1 lt; cartoni da 12 pezzi.  
Canestri da 5 lt; cartoni da 4 pezzi.

Il prodotto è distribuito in Italia da IMPERCOOT S.p.A. e può essere distribuito anche da altri rivenditori autorizzati. IMPERCOOT S.p.A. è un'azienda a partecipazione paritetica. IMPERCOOT S.p.A. è un'azienda a partecipazione paritetica. IMPERCOOT S.p.A. è un'azienda a partecipazione paritetica.