

# ▶ IMPERWOOD

## *Protettivo per legno in base solvente.*

*Impregnante idro-oleorepellente per la protezione di pavimenti, balconi, finestre e gazebi.*

- Non scrosta
- Non crea film superficiali
- Facilissimo da applicare



## ALTA PROTEZIONE



### Funzione

È un ottimo protettivo estremamente conservativo per i legni poco/medio assorbenti. Crea una barriera idro-oleorepellente non pellicolare rimanendo il legno nel suo aspetto naturale.



### Notizie Utili

- Non scrosta, non crea film.
- Facilissimo da applicare.
- Prodotto pronto all'uso.



### Consumi per Litro

Legno non trattato 10-15mq. Legno trattato 15-20mq (le rese sono indicative e si intendono per mano).



### Avvertenze

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto può causare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di contatto lavare con acqua corrente. In caso d'ingestione consultare il medico e mostrare l'etichetta. Non gettare in fogna. Conservare il recipiente ben chiuso.



### Sistema di Applicazione

Su legno pulito e asciutto applicare 2-3 mani di **IMPERWOOD** con un pennello o con un panno pulito avendo cura di distribuire in modo uniforme. Su legno già trattato, applicare 1-2 mani di prodotto. Lasciare asciugare per circa 24 ore.



### Proprietà Chimico Fisiche

Aspetto: liquido trasparente. Odore: caratteristico del solvente. Infiammabilità: 40° C + 2. Densità: 0,8/0,85. Punto di ebollizione: >100° C.

CONFEZIONI: lattine da 1 lt: cartoni da 12 pezzi.  
Latte da 5 lt: cartoni da 4 pezzi.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità di eventuali danni che potrebbero derivare da impieghi scorretti dei propri prodotti. Le informazioni che forniamo relative al prodotto nascono da approfondite conoscenze tecniche e severi studi di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, queste indicazioni non possono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale.